

RootBarrier®

Based on Xavan® only by DuPont

LIEFERUNGSMÖGLICHKEITEN

Standardmassen:

Breite:	50 cm	65 cm	100 cm	130 cm	150 cm	200 cm
Länge:	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
m ² /Rolle:	25 m ²	32,5 m ²	50 m ²	65 m ²	75 m ²	100 m ²
Gewicht/Rolle:	9 kg	11 kg	17 kg	22 kg	25 kg	33 kg

- Lieferungen in anderen Massen nach Rücksprache möglich.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten:

- Gewicht : 325g/m² EN-ISO 9864
- Durchdrückwiderstand: 3455 N DIN 54307
- Oberflächenwiderstand von der beschichtete Seite: 45µm ISO 4288
- Zugwiderstand Länge: 22.27 kN/m ISO 10319
- Zugwiderstand Breite: 22.20 kN/m ISO 10319
- Ausreckvermögen bei Bruch:
 - Länge: 63.5% ISO 10319
 - Breite: 50% ISO 10319
- Steifheit/E-modul Länge: 76.2 N/mm EN-ISO 527-1
- Steifheit/E-modul Breite: 77.1 N/mm EN-ISO 527-1

RootBarrier B.V., Nikkelstraat 5, NL-8211 AJ Lelystad
Tel.: +31 (0)320 215805 Fax: +31 (0)320 220630
E-Mail: info@rootbarrier.nl